



W przypadku montażu zaworów odcinających w jezdniach utwardzonych skrzynkę uliczną należy osadzić w nawiązaniu do istniejących warstw jezdni

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---------|-------------------------|
| INWESTOR: | Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8 | | | |
| TEMAT INWESTYCJI: | Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preiz. do bud. mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 11 w Pabianicach | | | SKALA: 1:25 |
| TREŚĆ RYSUNKU: | STUDNIA ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH ODCINAJĄCYCH - S1 | | | NR RYSUNKU: 5 |
| | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIENI: | DATA: | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ: | R. Łuczak | LOD/0603/ PWOS/O6 | 05.2017 | |
| SPRAWDZIŁ: | P. Bobrowski | MAZ/0201/ POOS/07 | 05.2017 | |
| OPRACOWAŁ: | P. Wyrębski | ----- | 05.2017 | |
| OPRACOWAŁ: | M. Studziński | ----- | 05.2017 | |