

zasilenie
powrót

– studnia zaworów preizolowanych odpowietrzających/odwadniających (rozwiązanie z włazem żeliwnym)

PW – istniejący trójnik preizolowany z uskokiem 219,1/76,1 mm

Z1–Z8 – kolano preizolowane 219,1/315 mm 1x1m 90°

Z9 – kolano preizolowane 219,1/315 mm 1x1m 86°

Z10, Z11 – ukosowanie rur na złączach 4 st.

Z12–Z13 – kolano preizolowane 219,1/315 mm 1x1m 90°

Z14 – kolano preizolowane 219,1/315 mm 1x1m 86°

S1 – zawór preizolowany odwadniający 219,1/315 mm

S2 – zawór preizolowany odpowietrzający 219,1/315 mm

INWESTOR:	Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8			
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych od istniejących rurociągów 2x219,1/315 mm do załamania Z24 na terenie zakładów "ADAMED" w Pabianicach			SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY CZ. 1			NR RYSUNKU: 4
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	LOD/0603/ PWOS/06	08.2015	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	08.2015	
OPRACOWAŁ:	M. Kacperski	----------	08.2015	
OPRACOWAŁ:	A. Goleniewski	----------	08.2015	