

Grubości ścianki w strefie gięcia wg WT-1/0/R "RAFAKO" Racibórz.

Dz	gn	R	g^{z}_{zg1}	g^{z}_{zg2}	g^{w}_{zg}
38,0	3,2	45	1,34	1,97	1,54

* - oznaczono miejsca grupowania wężownic w zespoły po dwie sztuki.

Parametry obliczeniowe:

1. Ciśnienie obliczeniowe: 2,45 MPa
2. Temperatura obliczeniowa: 205 °C
3. Powierzchnia ogrzewalna: 921,0 m²
4. Pojemność wodna: 6,05 m³

Uwagi:

1. Przed zamontowaniem sprawdzić wymiary gabarytowe wężownic
2. Wężownice łączyć na warsztacie prętami poz. 9, 10 odpowiednio:
   - dla pęczka górnego (poz.1 z poz.4; prętami poz.10) x 65 sztuk
   - dla pęczka górnego (poz.3 z poz.6; prętami poz.10) x 11 sztuk
   - dla pęczka dolnego (poz.2 z poz.5; prętami poz.9) x 76 sztuk
3. Wężownice dla pęczka górnego wykonane z rury poz.3 i 6 montować w rejonie włazu remontowego zabudowanego na poziomie +8.400.
4. Wężownice grupować w zespoły po 2 sztuki, prętami wieszakowymi poz.8 według szczegółów na rysunku.

Indeks zmiany	Treść zmiany			Wykonał			
				Zatwierdził			
Przynależne wyszczegól.	WS-0918-02500			Obiekt: ZEC Pabianice	Typ: WR25-014M	Zespół: 02.50	
Konstruował	mgr inż.K.Płonka		2009.06	Nazwa przedmiotu: Pęczek konwekcyjny II-go ciągu			Masa: 21674,3kg
Sprawdził	mgr inż.E.Łukoszek		2009.06				
Zatwierdził	mgr inż. J.Wasylów		2009.06				
Skala: 1:20	BTK	BIURO TECHNIKI KOTŁOWEJ Spółka z o. o. TARNOWSKIE GÓRY		Nr rysunku: 1-0918-02500			Indeks zmiany

Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa BIURO TECHNIKI KOTŁOWEJ Sp. z o.o. w rozumieniu art.11, ust.4 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz.211 z 1993r z późn. zm.). Wykorzystywanie niniejszego dokumentu, powielanie i udostępnianie osobom trzecim bez zgody BTK Sp. z o.o. grozi sankcjami karnymi i finansowymi.