
Rura dwudzielna
typ AROT, L=2,0 m
Rura dwudzielna
typ AROT, L=2,0 m
POZIOM PORÓWNAWCZY 170.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI SIECI
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
0 ‰
5.29m
3‰
45.38m
0 ‰
5.53m
2x60,3/125 L=45.02m
2x48,3/110 L=11.19m
2x48,3/110
1
2.00
05 S5 Z15 Z16 06 Z17 WD4
06 S6
PK3
proj. połączenie z przewodem 2x76,1/140, Rz.o.=180.58
zawór preizolowany 60,3/125mm
chodnik bet. szer.=1.6m
kabel nn
kabel nn
kabel nn
kabel telek., Rz.o.=181.20
kabel telek., Rz.o.=181.05
chodnik bet. L=44.7m
kan. san. ø150, Rz.d.=178.43
proj. połączenie z przewodem 2x48,3/110, Rz.o.=180.81
kabel nn
kabel telek., Rz.o.=180.84
kan. drenażowa ø80, Rz.d.=180.00
budynek
proj. połączenie z przewodem 2x60,3/125, Rz.o.=180.64
zawór preizolowany 48,3/110mm
www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11

| | | |