

Płyty lutowany wymiennik ciepła



Specyfikacja techniczna

Model : CBH16-25A (32870 8707 7)
 Projekt : Pabianice 2018
 ItemName : Pułaskiego 13 c.o.

Urządzenia: 1
 Data : 2018-09-21

		Strona ciepła S4S3	Strona zimna S2S1
Ciecz		Woda	Woda
Gęstość	kg/m3	970.4	980.0
Specific heat capacity	kJ/(kg*K)	4.19	4.18
Przewodność cieplna	W/(m*K)	0.671	0.657
Lepkość na dolocie	cP	0.198	0.465
Lepkość na wylocie	cP	0.432	0.353
Przepływ objętościowy	m3/h	0.6	2.1
Temperatura na dolocie	°C	140.0	60.0
Temperatura na wylocie	°C	65.0	80.0
Spadek ciśnienia	kPa	2.15	13.8
Ilość wymienionego ciepła	kW	48.83	
L.M.T.D.	K	22.1	
Wsp. "k" czyste płyty	W/(m2*K)	7944	
Wsp. "k" płyty z osadem	W/(m2*K)	6827	
Powierzchnia wymiany ciepła	m2	0.32	
Fouling resistance*10000	m2*K/W	0.000	
Przewymiarowanie	%	17.0	
Relative directions of fluids		Przeciuprąd	
Liczba biegów		1	1
Materiał płyty/ lutowanie twarde		Alloy 316 / Cu	
Podłączenie S1 (Zimno-Out)		Gwint (zewnątrzny)/ 3/4" ISO 228/1-G (Z31) Alloy	
316			
Podłączenie S2 (Zimno-In)		Gwint (zewnątrzny)/ 3/4" ISO 228/1-G (Z31) Alloy	
316			
Podłączenie S3 (Gorący-Out)		Gwint (zewnątrzny)/ 3/4" ISO 228/1-G (Z31) Alloy	
316			
Podłączenie S4 (Gorący-In)		Gwint (zewnątrzny)/ 3/4" ISO 228/1-G (Z31) Alloy	
316			
Przepisy Budowy Zbiorników Ciśnieniowych		PED	
Ciśnienie projektowe at -50.0 Celsius	Bar	32.0	32.0
Ciśnienie projektowe at 150.0 Celsius	Bar	32.0	32.0
Temperatura projektowa	°C	-50.0/150.0	
Całkowita długość x szerokość x wysokość	mm	79 x 74 x 210	
Ciężar netto pusty / napelnlony	kg	1.56 / 2.19	
Package length x width x height	mm	190 x 93 x 233	
Package weight	kg	0.1200	
Price RCPL incl Extras		342 EUR	
-Unit 32870 8707 7		342.00 EUR	

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment