


RZUT

A



Przemurówka z cegły pełnej  
optykowana dwustronnie  
i zabezpieczona Abizolem

P

Z


Zakończenie termokurczliwe 315 mm

Pierścień uszczelniający 315 mm

2x219,1/315

K8A9

PRZEKRÓJ A-A



Przemurówka z cegły pełnej  
optykowana dwustronnie  
i zabezpieczona Abizolem

UWAGA:  
Pętlę dżarnu zamknąć w zakończeniach termokurczliwych 315 mm

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8			SKALA:
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K8A8 do komory K8A10			1:25
TREŚĆ RYSUNKU:	DYSPOZYCJA RUROCIĄGÓW W KOMORZE K8A10			NR RYSUNKU:
IMIE I NAZWISKO:	A. Gołeniewski			9
PROJEKTOWAŁ:	A. Gołeniewski	LOD/2339/	DATA:	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	PWBS/14	07.2023	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	MAZ/0201/	07.2023	
		POOS/07		
			07.2023	