

zasilenie

powrót

– studnia zaworów preizolowanych odcinających (rozwiązanie ze skrzynką uliczną)

Z8 – kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.
Z14–Z19 – kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1 m 90st.
Z20–1 – kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1 m 90st.
Z20–2 – gięcie rur 5st.
Z20, Z21 – kolano preizolowane 48,3/110 mm 1,5x1,5 m 90st.
Z22 – kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1 m 90st.
Z23–Z25 – kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.
Z26–Z28 – kolano preizolowane 33,7/90 mm 1x1 m 90st.
Z29–Z31 – kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1 m 90st.
Z32–Z37 – kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90st.
S2, S5 – zawór preizolowany odcinający 48,3/110 mm
S3 – zawór preizolowany odcinający 60,3/125 mm
S6 – zawór preizolowany odcinający 42,4/110 mm

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do bud. zlokalizowanych przy ulicy Wileńskiej 35/37, 39, 45, Śniadeckiego 2, 4, 6A i Moniuszki 114/116, 118/120			SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY			NR RYSUNKU: **2**
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	08.2023	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	08.2023	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	----------	08.2023	